



R·4 GRAPHITE

**PARTING AGENT
FOR CONTINUOUS CASTERS**



BRUNO PREZEZZI SPA

Il distaccante per alluminio R4 a base di grafite, uniformemente applicato sui rulli del caster tramite il sistema di spruzzatura, previene l'incollaggio del nastro di alluminio durante il processo di colata. La sua formulazione, oltre ad una fondamentale azione di lubrificazione e distacco, ottimizza la dispersione del calore.

Il distaccante R4 è idoneo ad un utilizzo con tutte le leghe di alluminio.

USO DEL PRODOTTO

Colata: prima di avviare la linea, spruzzare adeguatamente i rulli. Durante la colata impostare la spruzzatura secondo larghezza nastro e velocità rulli.

Diluizione suggerita: da 1% a 1.5% in funzione dei parametri specifici del cliente

Precauzioni: essendo la grafite un particolato in sospensione e nonostante il distaccante R4 abbia un processo di sedimentazione molto lento, vanno tenute in considerazione adeguate precauzioni.

- Agitare energicamente il prodotto prima di diluirlo in acqua, specialmente dopo un lungo periodo di conservazione
- Temperatura di conservazione consigliata 20°/30° C
- Evitare il congelamento
- Evitare contaminazione del prodotto durante l'uso e nei contenitori aperti
- Controllare la data di scadenza prima dell'uso
- Utilizzare tutto il prodotto della confezione una volta aperta
- Iniziare la miscelazione versando lentamente il prodotto in acqua. Accertarsi che l'agitazione nei serbatoi sia sempre in funzione durante il processo di colata
- Mantenere i serbatoi coperti

Sicurezza: riferirsi alla scheda di sicurezza

Contenitori:

Lt 1

Lt 2

Lt 5

Altro su richiesta



BRUNO PREZZI ^{SPA}
www.brunoprezzi.com

